



Δήλωση Επιδόσης / Declaration of Performance

Αριθμός Δήλωσης :

*ΠΠ19-A90*

Σύμφωνα με τον κανονισμό :

*574/2014/EE*



1. Μοναδικός Κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος :  
*Δομική - Χημική Ασβέστος 90%*
2. Προτεινόμενη –(ες) χρήση (-εις), όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :  
*Παρασκευή και παραγωγή συνδετικών κονιαμάτων τοιχοποιίας και πλακιδίων, επιχρισμάτων και υποστρωμάτων αυτών. Εφαρμογές σε κατασκευαστικά υλικά και χρήση σε δομικές κατασκευές.*
3. Κατασκευαστής :  
*CaO Hellas Μακεδονική Ασβετοποιία ΑΒΕΕ, Έκτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά,  
Τηλ. 2310 688 380, e-mail. info@caohellas.gr*
4. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης δομικού προϊόντος :  
*Σύστημα 2+*
5. Εναρμονισμένο πρότυπο :  
*EN 459-1:2010, Δομική Ασβέστος*
6. Κοινοποιημένος οργανισμός :  
*EUROCERT Α.Ε. αρ. ταυτοποίησης 1128. Αριθμός πιστοποίησης : 1128-CPR-10.09.0302*
7. Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται στο σημείο 1 είναι σύμφωνες με τις επιδόσεις που δηλώνονται στο σημείο 8. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3 και ισχύει μόνο για το προϊόν που συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης.

*Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :*

*Άμπας Κωνσταντίνος, Διευθύνων Σύμβουλος*

*Κ. Άμπας*

*Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2024*



## 8. Δηλωθείσες επιδόσεις :

| Κύρια χαρακτηριστικά                 |           | Απόδοση   | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| Κοκκομετρία – κ.β. υπόλειμμα > 10mm  |           | 0.5%      | EN 459-2:2010, εδάφιο 6.1         |
| Διόγκωση                             |           | pass      | EN 459-2:2010, εδάφιο 6.4.4       |
| Περιεκτικότητα<br>σε :               | CaO + MgO | 96.7±1.5% | EN 459-2:2010, εδάφιο 5.2         |
|                                      | MgO       | 1.7±1.0%  |                                   |
| Περιεκτικότητα σε : CO <sub>2</sub>  |           | 1.3 ±0.4% | EN 12485:2010, εδάφια 6.2 – 6.3   |
| Περιεκτικότητα σε : SO <sub>3</sub>  |           | 0.25±0.1% | EN 459-2:2010, εδάφιο 5.3         |
| Περιεκτικότητα σε :<br>Διαθέσιμο CaO |           | 95.2±2.7% | EN 459-2:2010, εδάφιο 5.8         |
| Αντιδραστικότητα                     |           | 101±20s   | EN 459-2:2010, εδάφιο 6.6         |

Παράρτημα : Σήμανση προϊόντος



1128

**CaO Hellas Μακεδονική  
Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ,**

**Τηλ. 2310 688 380**

**Έκτο χλμ. Θεσσαλονίκης  
– Λαγκαδά**

**22**

1128-CPR-10.09.0302

EN 459-1:2010

CL 90-Q (P4, R5)

