



Δήλωση Επίδοσης / Declaration of Performance

Αριθμός Δήλωσης :

ΓΠΠ19-ΑΠ190

Σύμφωνα με τον κανονισμό :

574/2014/EE



1. Μοναδικός Κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος :
Ασβεστοπολτός 90%
2. Προτεινόμενη –(ες) χρήση –(εις), όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :
Παρασκευή και παραγωγή συνδετικών κονιαμάτων τοιχοποιίας και πλακιδίων, επιχρισμάτων και υποστρωμάτων αυτών. Εφαρμογές σε κατασκευαστικά υλικά και χρήση σε δομικές κατασκευές.
3. Κατασκευαστής :
*CaO Hellas Μακεδονική Ασβεστοποιία ABEE, Έκτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά,
Τηλ. 2310 688 380, e-mail. info@caohellas.gr*
4. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης δομικού προϊόντος :
Σύστημα 2+
5. Εναρμονισμένο πρότυπο :
EN 459-1:2010, Δομική Ασβεστος
6. Κοινοποιημένος οργανισμός :
EUROCERT A.E. αρ. ταυτοποίησης 1128. Αριθμός πιστοποίησης : 1128-CPR-10.09.0302.
7. Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται στο σημείο 1 είναι σύμφωνες με τις επιδόσεις που δηλώνονται στο σημείο 8. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3 και ισχύει μόνο για το προϊόν που συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :

Άμπας Κωνσταντίνος, Διευθύνων Σύμβουλος

Κ. Άμπας

Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2025



8. Δηλωθείσες επιδόσεις :

Κύρια χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Διόγκωση		pass	EN 459-2:2010, εδάφιο 6.4.4
Περιεκτικότητα σε :	CaO + MgO	93.1±0.7%	EN 459-2:2010, εδάφιο 5.2
	MgO	1.7 ±0.6%	
Περιεκτικότητα σε : CO ₂		4. ±0.1%	EN 12485:2010, εδάφια 6.2 – 6.3
Περιεκτικότητα σε : SO ₃		0.6±0.4%	EN 459-2:2010, εδάφιο 5.3
Περιεκτικότητα κ.β. σε : Διαθέσιμο Ca(OH) ₂		90.9±0.8%%	EN 459-2:2010, εδάφιο 5.8
Μη δεσμευμένο Υδωρ, κ.β.		57.1±1.3%	EN 459-2:2010, εδάφιο 5.4

Παράρτημα : Σήμανση προϊόντος



1128

**CaO Hellas Μακεδονική
Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ,
Τηλ. 2310 688 380**

**Έκτο χλμ. Θεσσαλονίκης –
Λαγκαδά**

22

1128-CPR-10.09.0302

EN 459-1:2010**CL 90-S PL**